

PNEUS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15215570 |
| Taille de pneu valide | 600 / 50 R 22.5 |
| LI / SI / PR | 162 D / 159 E |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | 390 |



Indications et caractéristiques

- Idéal pour les longs transports ou l'utilisation agricole
- Blocs de profil assurant une conduite fluide lors de longs trajets sur route et ménageant les sols végétaux
- Faible résistance au roulement pour une consommation de carburant minimale
- Grande profondeur de profil pour une durée de vie plus longue
- Renforcement par ceinture en acier pour une capacité de charge élevée et une stabilité améliorée

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article | 15215570 |
| EAN | 7291050022972 |
| Taille de pneu valide | 600 / 50 R 22.5 |
| LI / SI / PR | 162 D / 159 E |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | 390 |
| Propriétés de la carcasse | Steel Belted |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 127.75 |
| Taille de jante recommandée | 20.00 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 583 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1171 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 531 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3605 |
| Profondeur du profil [mm] | 24,5 |
| Période de garantie | 10 ans |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 162 D | 4375 | 70 | | 4,00 | |
| 159 E | 4375 | 70 | | | |