

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15215580
Taille de pneu valide	600 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	164 J
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	380



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure radiale, renforcé par une ceinture d'acier pour des opérations de transport hors route
- Très bonnes propriétés auto-nettoyantes grâce aux larges espaces du profil
- Le grand volume d'air permet des capacités de charge élevées même en cas de faible pression de gonflage pour une utilisation ménageant les sols
- Son profil spécial et non directionnel permet un excellent auto-nettoyage et une traction uniforme lors d'une utilisation sur champ
- Le pneu ne convient qu'à de courts transports sur route
- Idéal pour les épandeurs de fumier, les tonnes à lisier et les véhicules utilisés sur les chantiers de construction

Informations techniques

Numéro d'article	15215580
EAN	7291050060820
Taille de pneu valide	600 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	164 J
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	380
Propriétés de la carcasse	All-Steel,MPT
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,71
Taille de jante recommandée	20.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	608
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1172
Stat. Rayon (SLR) [mm]	527
Circonférence de roulement [mm]	3611
Profondeur du profil [mm]	25,0
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 J	5000	100		6,50	