

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15215690
Taille de pneu valide	600 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	168 D / 165 E
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	380



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure radiale, renforcé par une ceinture d'acier pour des opérations de transport hors route
- Très bonnes propriétés auto-nettoyantes grâce aux larges espaces du profil
- Le grand volume d'air permet des capacités de charge élevées même en cas de faible pression de gonflage pour une utilisation ménageant les sols
- Son profil spécial et non directionnel permet un excellent auto-nettoyage et une traction uniforme lors d'une utilisation sur champ
- Le pneu ne convient qu'à de courts transports sur route
- Idéal pour les épandeurs de fumier, les tonnes à lisier et les véhicules utilisés sur les chantiers de construction

Informations techniques

Numéro d'article	15215690
EAN	8903635019107
Taille de pneu valide	600 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	168 D / 165 E
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	380
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	154,96
Taille de jante recommandée	20.00
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	625
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1345
Stat. Rayon (SLR) [mm]	618
Speed Radius Index (SRI)	650
Circonférence de roulement [mm]	4160
Profondeur du profil [mm]	25,5
Contenance du pneu 75% [ltr.]	350
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 D	5600	65		5,00	
165 E	5150	70			