

## PNEUS

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits    | Pneus           |
| Numéro d'article      | 15215700        |
| Taille de pneu valide | 650 / 55 R 26.5 |
| LI / SI / PR          | 170 D / 167 E   |
| TL/TT                 | TL              |
| Marque                | Alliance        |
| Profil                | 380             |



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure radiale, renforcé par une ceinture d'acier pour des opérations de transport hors route
- Très bonnes propriétés auto-nettoyantes grâce aux larges espaces du profil
- Le grand volume d'air permet des capacités de charge élevées même en cas de faible pression de gonflage pour une utilisation ménageant les sols
- Son profil spécial et non directionnel permet un excellent auto-nettoyage et une traction uniforme lors d'une utilisation sur champ
- Le pneu ne convient qu'à de courts transports sur route
- Idéal pour les épandeurs de fumier, les tonnes à lisier et les véhicules utilisés sur les chantiers de construction

Informations techniques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article                 | 15215700        |
| EAN                              | 8903635019114   |
| Taille de pneu valide            | 650 / 55 R 26.5 |
| LI / SI / PR                     | 170 D / 167 E   |
| TL/TT                            | TL              |
| Marque                           | Alliance        |
| Profil                           | 380             |
| Propriétés de la carcasse        | Steel Belted    |
| Antistatique                     | non             |
| Couleur du pneu                  | Noir            |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 149,95          |
| Taille de jante recommandée      | AG20.00         |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00            |
| Largeur du pneu [mm]             | 645             |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1365            |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 620             |
| Speed Radius Index (SRI)         | 650             |
| Circonférence de roulement [mm]  | 4210            |
| Profondeur du profil [mm]        | 26,0            |
| Largeur de la barrette [mm]      | 64-74           |
| Contenance du pneu 75% [ltr.]    | 535             |
| Période de garantie              | 10 ans          |
| E-Ready                          | non             |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 170 D  | 6000                    | 65             |                      | 4,00           |                  |
| 167 E  | 5450                    | 70             |                      | 4,00           |                  |