

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15216225
Taille de pneu valide	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	164 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	885



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 885 est conçu pour l'utilisation sur presses à balles, bennes agricoles, cultivateurs, petites remorques agricoles et véhicules tractés similaires
- Son épaulement de pneu arrondi et sa grande surface de contact préservent très bien les plantes et le sol
- Les grandes barrettes centrales assurent une tenue de route calme lors d'opérations de transport
- La faible résistance au roulement réduit la consommation de carburant
- Grâce à son flanc renforcé et à sa solide carcasse renforcée par ceinture d'acier, le pneu est très bien protégé contre les détériorations

Informations techniques

Numéro d'article	15216225
EAN	8903635011095
Taille de pneu valide	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	164 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	885
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,00
Taille de jante recommandée	AG 16.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	555
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1230
Stat. Rayon (SLR) [mm]	553
Speed Radius Index (SRI)	575
Circonférence de roulement [mm]	3620
Profondeur du profil [mm]	19,5
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 D	5000	65		4,00	