

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15216255
Taille de pneu valide	710 / 50 R 26.5
LI / SI / PR	170 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	885



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 885 est conçu pour l'utilisation sur presses à balles, bennes agricoles, cultivateurs, petites remorques agricoles et véhicules tractés similaires
- Son épaulement de pneu arrondi et sa grande surface de contact préservent très bien les plantes et le sol
- Les grandes barrettes centrales assurent une tenue de route calme lors d'opérations de transport
- La faible résistance au roulement réduit la consommation de carburant
- Grâce à son flanc renforcé et à sa solide carcasse renforcée par ceinture d'acier, le pneu est très bien protégé contre les détériorations

Informations techniques

Numéro d'article	15216255
EAN	8903635015581
Taille de pneu valide	710 / 50 R 26.5
LI / SI / PR	170 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	885
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	168,12
Taille de jante recommandée	AG24.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	733
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1390
Stat. Rayon (SLR) [mm]	624
Rayon dynamique [mm]	647.1
Speed Radius Index (SRI)	650
Circonférence de roulement [mm]	4226
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	21x2
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 D	6000	65		4,00	