Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15216258
Taille de pneu valide	800 / 45 R 26.5
LI / SI / PR	174 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	885

ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 885 est conçu pour l'utilisation sur presses à balles, bennes agricoles, cultivateurs, petites remorques agricoles et véhicules tractés similaires
- Son épaulement de pneu arrondi et sa grande surface de contact préservent très bien les plantes et le sol
- Les grandes barrettes centrales assurent une tenue de route calme lors d'opérations de transport
- La faible résistance au roulement réduit la consommation de carburant
- Grâce à son flanc renforcé et à sa solide carcasse renforcée par ceinture d'acier, le pneu est très bien protégé contre les détériorations

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15216258
EAN	8903635029960
Taille de pneu valide	800 / 45 R 26.5
LI / SI / PR	174 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	885
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	179,30
Taille de jante recommandée	AG28.00
Taille de jante autorisée	AG24.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	800
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1390
Stat. Rayon (SLR) [mm]	623
Rayon dynamique [mm]	651.5
Circonférence de roulement [mm]	4216
Profondeur du profil [mm]	26,8
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
174 D	6700	65		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.