

## PNEUS

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Groupe de produits    | Pneus        |
| Numéro d'article      | 15222192     |
| Taille de pneu valide | 12.4 - 24    |
| LI / SI / PR          | 121 A8, 8 PR |
| TL/TT                 | TT           |
| Marque                | Alliance     |
| Profil                | FarmPRO 324  |



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance FarmPro 324 dispose d'un profil moderne avec barrettes coudées à 45 degrés, adapté pour un usage en champ et sur route
- En champ, ce pneu se distingue par une excellente traction
- Le profil retravaillé avec un nouveau look offre d'excellentes propriétés autonettoyantes
- Son mélange de caoutchouc spécialement résistant empêche les petites coupures de s'agrandir
- Toute la gamme de pneus R-1 est disponible avec ce profil

Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article                 | 15222192      |
| EAN                              | 8903635013785 |
| Taille de pneu valide            | 12.4 - 24     |
| LI / SI / PR                     | 121 A8, 8 PR  |
| TL/TT                            | TT            |
| Marque                           | Alliance      |
| Profil                           | FarmPRO 324   |
| Antistatique                     | non           |
| Couleur du pneu                  | Noir          |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 39,56         |
| Taille de jante recommandée      | 11            |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,30          |
| Largeur du pneu [mm]             | 315           |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1160          |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 533           |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3461          |
| Profondeur du profil [mm]        | 34,0          |
| Nombre de barrettes              | 18x2          |
| Période de garantie              | 7 ans         |
| E-Ready                          | non           |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 121 A8 | 1450                    | 40             |                      | 2,30           |                  |