

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15222273
Taille de pneu valide	15.5 / 80 - 24
LI / SI / PR	157 A6 / 154 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	533



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- L'Alliance 533 est un pneu industriel et de chantier pour pelleuses et chargeuses sur roues
- La solide carcasse en nylon est spécialement conçue pour une utilisation hors route en chantier
- Son profil garantit une bonne traction, une grande puissance de freinage et une performance kilométrique élevée sur route
- Ce pneu peut également être utilisé sur des tracteurs compacts et des véhicules agricoles

Informations techniques

Numéro d'article	15222273
EAN	8903635001607
Taille de pneu valide	15.5 / 80 - 24
LI / SI / PR	157 A6 / 154 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	533
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,46
Taille de jante recommandée	12
Taille de jante autorisée	13, 14
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	394
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1262
Stat. Rayon (SLR) [mm]	552
Circonférence de roulement [mm]	3652
Profondeur du profil [mm]	25,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
157 A6	4125	30		3,00	
154 A8	3750	40		3,00	