

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15222280 |
| Taille de pneu valide | 17.5 L - 24 |
| LI / SI / PR | 144 A8, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | 533 |



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- L'Alliance 533 est un pneu industriel et de chantier pour pelleuses et chargeuses sur roues
- La solide carcasse en nylon est spécialement conçue pour une utilisation hors route en chantier
- Son profil garantit une bonne traction, une grande puissance de freinage et une performance kilométrique élevée sur route
- Ce pneu peut également être utilisé sur des tracteurs compacts et des véhicules agricoles

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 15222280 |
| EAN | 8903635001218 |
| Taille de pneu valide | 17.5 L - 24 |
| LI / SI / PR | 144 A8, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | 533 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 70,40 |
| Taille de jante recommandée | W15L |
| Taille de jante autorisée | W14L |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,20 |
| Largeur du pneu [mm] | 444 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1240 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 551 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3623 |
| Profondeur du profil [mm] | 25,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 144 A8 | 2800 | 40 | | 2,20 | |