

PNEUS

| | |
|-----------------------|--------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15222450 |
| Taille de pneu valide | 13.6 - 28 |
| LI / SI / PR | 121 A8, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | 329 |



Indications et caractéristiques

- Profil de golf populaire pour véhicules tractés
- Respecte les sols
- Également pour les tracteurs et la construction routière

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 15222450 |
| EAN | 8903635001973 |
| Taille de pneu valide | 13.6 - 28 |
| LI / SI / PR | 121 A8, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | 329 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 60,74 |
| Taille de jante recommandée | 12 |
| Taille de jante autorisée | 11 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 1,60 |
| Largeur du pneu [mm] | 345 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1311 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 610 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3942 |
| Profondeur du profil [mm] | 20,0 |
| Largeur de la barrette [mm] | 57 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 121 A8 | 1450 | 40 | | 1,60 | |