

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15222458
Taille de pneu valide	13.6 - 28
LI / SI / PR	125 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO 324



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance FarmPro 324 dispose d'un profil moderne avec barrettes coudées à 45 degrés, adapté pour un usage en champ et sur route
- En champ, ce pneu se distingue par une excellente traction
- Le profil retravaillé avec un nouveau look offre d'excellentes propriétés autonettoyantes
- Son mélange de caoutchouc spécialement résistant empêche les petites coupures de s'agrandir
- Toute la gamme de pneus R-1 est disponible avec ce profil

Informations techniques

Numéro d'article	15222458
EAN	8903635014768
Taille de pneu valide	13.6 - 28
LI / SI / PR	125 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO 324
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,93
Taille de jante recommandée	12
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	345
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1310
Stat. Rayon (SLR) [mm]	616
Circonférence de roulement [mm]	4000
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	19x2
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
125 A8	1650	40		2,00	