

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15222737
Taille de pneu valide	460 / 85 - 34
LI / SI / PR	154 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	Forestar 345



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance Forestar 345 est destiné aux machines forestières et appareils de dégagement lourds utilisés sur des terrains difficiles
- Le pneu offre une très bonne traction et un faible patinage, même sans chaînes
- Sa solide carcasse en nylon avec ceintures d'acier, son épaisse sous-couche en caoutchouc et ses flancs renforcés assurent au pneu une robustesse et une durabilité particulières
- Grâce à ses hautes barrettes et au mélange de caoutchouc particulièrement résistant, ce pneu est parfaitement adapté à un usage complexe en forêt
- Le pneu est idéal pour les débusqueurs

Informations techniques

Numéro d'article	15222737
EAN	8903635022145
Taille de pneu valide	460 / 85 - 34
Taille alternative 1	18.4-34
LI / SI / PR	154 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	Forestar 345
Code TRA	LS-2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	187,80
Taille de jante recommandée	16
Pression maximale de l'air [bar]	2,75
Largeur du pneu [mm]	467
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1656
Stat. Rayon (SLR) [mm]	772
Circonférence de roulement [mm]	4972
Profondeur du profil [mm]	53,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 A6	3750	30		2,75	