

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15222784
Taille de pneu valide	15.5 - 38
LI / SI / PR	133 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO 324



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance FarmPro 324 dispose d'un profil moderne avec barrettes coudées à 45 degrés, adapté pour un usage en champ et sur route
- En champ, ce pneu se distingue par une excellente traction
- Le profil retravaillé avec un nouveau look offre d'excellentes propriétés autonettoyantes
- Son mélange de caoutchouc spécialement résistant empêche les petites coupures de s'agrandir
- Toute la gamme de pneus R-1 est disponible avec ce profil

## Informations techniques

Numéro d'article	15222784
EAN	8903635014850
Taille de pneu valide	15.5 - 38
LI / SI / PR	133 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO 324
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,36
Taille de jante recommandée	14L
Pression maximale de l'air [bar]	1,80
Largeur du pneu [mm]	394
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1569
Stat. Rayon (SLR) [mm]	737
Circonférence de roulement [mm]	4813
Profondeur du profil [mm]	28,0
Nombre de barrettes	22x2
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
133 A8	2060	40		1,80	