

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15225089
Taille de pneu valide	VF 520 / 80 R 26 CFO
LI / SI / PR	168 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372+ est un pneu VF destiné aux tracteurs haute performance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte

Informations techniques

Numéro d'article	15225089
EAN	7291050084949
Taille de pneu valide	VF 520 / 80 R 26 CFO
LI / SI / PR	168 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	148,70
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	505
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1465
Stat. Rayon (SLR) [mm]	627
Circonférence de roulement [mm]	4335
Profondeur du profil [mm]	45,5
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	342.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 A8	5600	40		2,80	