

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15225123
Taille de pneu valide	IF 600 / 65 R 28 CFO
LI / SI / PR	160 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372 est un pneu à technologie IF pour des tracteurs haute puissance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 20 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 20 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte

## Informations techniques

Numéro d'article	15225123
EAN	7291050068369
Taille de pneu valide	IF 600 / 65 R 28 CFO
LI / SI / PR	160 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,45
Taille de jante recommandée	21
Taille de jante autorisée	18, 20
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	606
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1485
Stat. Rayon (SLR) [mm]	666
Speed Radius Index (SRI)	700
Circonférence de roulement [mm]	4418
Profondeur du profil [mm]	45,5
Nombre de barrettes	17x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	426
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 D	4500	65		2,40	