

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15225124
Taille de pneu valide	VF 600 / 60 R 28 CFO
LI / SI / PR	146 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372+ est un pneu VF destiné aux tracteurs haute performance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte

Informations techniques

Numéro d'article	15225124
EAN	7291050070584
Taille de pneu valide	VF 600 / 60 R 28 CFO
LI / SI / PR	146 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,45
Taille de jante recommandée	20
Pression maximale de l'air [bar]	1,00
Largeur du pneu [mm]	590
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1430
Stat. Rayon (SLR) [mm]	620
Circonférence de roulement [mm]	4159
Contenance du pneu 75% [ltr.]	379.5
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
146 D	3000	65		1,00	