

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15225140	
Taille de pneu valide	480 / 70 R 30	
LI/SI/PR	150 A8 / 144 E	
TL/TT	TL	
Marque	Alliance	
Profil	370	



Indications et caractéristiques

- Large pneu agricole de série 70 pour tracteurs de puissance faible jusqu'aux gros tracteurs de plus de 200 CV
- Pneu tout terrain pour champs et prairies

- Offre une meilleure capacité de charge à pression de gonflage égale en comparaison avec les pneus standard
 of
- Profil d'entraînement R-1W avec profondeur de profil accrue pour une meilleure traction et une longue performance kilométrique



Informations techniques

Numéro d'article	15225140
EAN	7291050021265
Taille de pneu valide	480 / 70 R 30
Taille alternative 1	19.5LR30
LI / SI / PR	150 A8 / 144 E
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	370
Propriétés de la carcasse	High Speed
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,14
Taille de jante recommandée	15
Taille de jante autorisée	14, 16
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	479
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1474
Stat. Rayon (SLR) [mm]	676
Speed Radius Index (SRI)	700
Circonférence de roulement [mm]	4564
Profondeur du profil [mm]	46,0
Nombre de barrettes	17x2
Largeur de la barrette [mm]	37
Contenance du pneu 75% [ltr.]	292.5
Période de garantie	7 ans

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



E-Ready non	
-------------	--

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 A8	3350	40		2,40	
144 E	2800	70		2,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.