

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15225173
Taille de pneu valide	520 / 70 R 34
LI/SI/PR	168 A8 / 165 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	370



## Indications et caractéristiques

- Large pneu agricole de série 70 pour tracteurs de puissance faible jusqu'aux gros tracteurs de plus de 200 CV
- Pneu tout terrain pour champs et prairies

- Offre une meilleure capacité de charge à pression de gonflage égale en comparaison avec les pneus standard 85
- Profil d'entraînement R-1W avec profondeur de profil accrue pour une meilleure traction et une longue performance kilométrique



## Informations techniques

Numéro d'article	15225173
EAN	7291050021913
Taille de pneu valide	520 / 70 R 34
LI / SI / PR	168 A8 / 165 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	370
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,68
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	18
Pression maximale de l'air [bar]	4,40
Largeur du pneu [mm]	516
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1632
Stat. Rayon (SLR) [mm]	739
Circonférence de roulement [mm]	4826
Profondeur du profil [mm]	54,0
Nombre de barrettes	22x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	375
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 A8	5600	40		4,40	
165 B	5150	50		4,40	