

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15225248
Taille de pneu valide	VF 710 / 70 R 38 CFO
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372+ est un pneu VF destiné aux tracteurs haute performance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte

Informations techniques

Numéro d'article	15225248
EAN	7291050080262
Taille de pneu valide	VF 710 / 70 R 38 CFO
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	290,60
Taille de jante recommandée	25
Taille de jante autorisée	23, 24
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	720
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1959
Stat. Rayon (SLR) [mm]	843
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5735
Profondeur du profil [mm]	61,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	839.25
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
178 D	7500	65		1,60	