

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15225272
Taille de pneu valide	VF 710 / 75 R 42 CFO
LI / SI / PR	181 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372+ est un pneu VF destiné aux tracteurs haute performance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte

Informations techniques

Numéro d'article	15225272
EAN	7291050082105
Taille de pneu valide	VF 710 / 75 R 42 CFO
LI / SI / PR	181 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	357,00
Taille de jante recommandée	DW24B
Taille de jante autorisée	DW25B, DW23B
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	725
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2153
Stat. Rayon (SLR) [mm]	940
Speed Radius Index (SRI)	1025
Circonférence de roulement [mm]	6279
Surface de contact [cm²]	4555.4
Profondeur du profil [mm]	63,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	1046
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
181 D	8250	65		1,60	