

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15225283
Taille de pneu valide	800 / 70 R 32 CHO
LI / SI / PR	175 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agristar 375



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et autres machines agricoles lourdes
- Offre une énorme capacité de charge, même avec de faibles pressions de gonflage
- Profil R-1W agressif pour une traction maximale et un faible patinage
- La ceinture en acier et un mélange spécial de caoutchouc Stubble Guard (anti-chaume) rendent ce pneu encore plus résistant, par exemple contre les perforations dues aux chaumes de maïs

Informations techniques

Numéro d'article	15225283
EAN	7291050061711
Taille de pneu valide	800 / 70 R 32 CHO
LI / SI / PR	175 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agristar 375
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	382,16
Taille de jante recommandée	27
Taille de jante autorisée	25
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	780
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1935
Stat. Rayon (SLR) [mm]	877
Circonférence de roulement [mm]	5706
Profondeur du profil [mm]	65,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	926
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
175 A8	6900	40		2,40	
175 B	6900	50		2,40	