

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15225286
Taille de pneu valide	620 / 75 R 34
LI / SI / PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agristar 375



## Indications et caractéristiques

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et autres machines agricoles lourdes
- Profil R-1W agressif pour une traction maximale et un faible patinage
- Offre une énorme capacité de charge, même avec de faibles pressions de gonflage
- La ceinture en acier et un mélange spécial de caoutchouc Stubble Guard (anti-chaume) rendent ce pneu encore plus résistant, par exemple contre les perforations dues aux chaumes de maïs

## Informations techniques

Numéro d'article	15225286
EAN	7291050056496
Taille de pneu valide	620 / 75 R 34
LI / SI / PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agristar 375
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	236,97
Taille de jante recommandée	20
Taille de jante autorisée	18
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	610
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1820
Stat. Rayon (SLR) [mm]	828
Circonférence de roulement [mm]	5435
Profondeur du profil [mm]	53,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	624
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 A8	6000	40		3,20	
170 B	6000	50		3,20	