

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15225290
Taille de pneu valide	710 / 75 R 34
LI / SI / PR	178 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agristar 375



Indications et caractéristiques

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et autres machines agricoles lourdes
- Profil R-1W agressif pour une traction maximale et un faible patinage
- Offre une énorme capacité de charge, même avec de faibles pressions de gonflage
- La ceinture en acier et un mélange spécial de caoutchouc Stubble Guard (anti-chaume) rendent ce pneu encore plus résistant, par exemple contre les perforations dues aux chaumes de maïs

Informations techniques

Numéro d'article	15225290
EAN	7291050056502
Taille de pneu valide	710 / 75 R 34
LI / SI / PR	178 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agristar 375
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	319,32
Taille de jante recommandée	23
Taille de jante autorisée	21
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	720
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1945
Stat. Rayon (SLR) [mm]	880
Circonférence de roulement [mm]	5789
Profondeur du profil [mm]	58,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	832.5
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
178 A8	7500	40		3,20	
178 B	7500	50		3,20	