

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226040
Taille de pneu valide	9.5 R 24
LI / SI / PR	107 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

Informations techniques

Numéro d'article	15226040
EAN	7291050043663
Taille de pneu valide	9.5 R 24
Taille alternative 1	230/95R24
LI / SI / PR	107 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,29
Taille de jante recommandée	8
Taille de jante autorisée	7
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	241
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1040
Stat. Rayon (SLR) [mm]	478
Speed Radius Index (SRI)	500
Circonférence de roulement [mm]	3121
Profondeur du profil [mm]	34,5
Nombre de barrettes	19x2
Largeur de la barrette [mm]	24
Contenance du pneu 75% [litr.]	69.75
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
107 A8	975	40		1,60	
104 B	900	50		1,60	