

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226133
Taille de pneu valide	VF 380 / 85 R 34
LI / SI / PR	149 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 354 +



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance Agriflex 354+ est un pneu d'entretien à technologie VF pour tracteurs, pulvérisateurs automoteurs et tractés
- Ce pneu VF offre une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Cela permet de préserver au mieux les plantes et les sols
- Ce pneu présente une traction élevée et de remarquables propriétés autonettoyantes grâce aux barrettes renforcées à la forme optimale
- Sa grande surface de contact et sa construction en ceinture d'acier garantissent aussi bien la traction qu'une bonne répartition de la pression sur le sol
- Ce pneu se distingue par une bonne durabilité, une faible consommation de carburant et un grand confort de conduite

## Informations techniques

Numéro d'article	15226133
EAN	7291050082426
Taille de pneu valide	VF 380 / 85 R 34
Taille alternative 1	14.9R34
LI / SI / PR	149 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,80
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	395
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1524
Stat. Rayon (SLR) [mm]	679
Circonférence de roulement [mm]	4503
Profondeur du profil [mm]	47,0
Nombre de barrettes	24x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	234.75
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 D	3250	65		1,60	