

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226280
Taille de pneu valide	270 / 95 R 46
LI / SI / PR	144 A8 / 141 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

## Informations techniques

Numéro d'article	15226280
EAN	8903635015109
Taille de pneu valide	270 / 95 R 46
Taille alternative 1	11.2R46
LI / SI / PR	144 A8 / 141 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,10
Taille de jante recommandée	10
Taille de jante autorisée	8, 9
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	275
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1665
Stat. Rayon (SLR) [mm]	789
Speed Radius Index (SRI)	800
Circonférence de roulement [mm]	5122
Profondeur du profil [mm]	36,0
Nombre de barrettes	29x2
Largeur de la barrette [mm]	28
Contenance du pneu 75% [litr.]	133
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 A8	2800	40		3,60	
141 D	2575	65		3,60	