

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226306
Taille de pneu valide	300 / 95 R 46
LI / SI / PR	151 A8 / 148 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

Informations techniques

Numéro d'article	15226306
EAN	8903635011910
Taille de pneu valide	300 / 95 R 46
Taille alternative 1	12.4R46
LI / SI / PR	151 A8 / 148 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,92
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	9, 10
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
Largeur du pneu [mm]	315
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1727
Stat. Rayon (SLR) [mm]	808
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5294
Surface de contact [cm ²]	853.7
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	30x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	171
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
151 A8	3450	40		3,60	
148 D	3150	65		3,60	