

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226396
Taille de pneu valide	13.6 R 48
LI / SI / PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

Informations techniques

Numéro d'article	15226396
EAN	7291050016766
Taille de pneu valide	13.6 R 48
Taille alternative 1	340/85R48
LI / SI / PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,79
Taille de jante recommandée	12
Taille de jante autorisée	11
Pression maximale de l'air [bar]	4,80
Largeur du pneu [mm]	353
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1805
Stat. Rayon (SLR) [mm]	856
Circonférence de roulement [mm]	5621
Profondeur du profil [mm]	39,5
Contenance du pneu 75% [litr.]	251.25
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40		4,80	
156 D	4000	65		4,80	