Bohnenkamp
Moving Professionals

11.06.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226691
Taille de pneu valide	VF 380 / 105 R 50
LI / SI / PR	179 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 363 +

ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 363+ est un pneu pour cultures à technologie IF destiné aux lourds pulvérisateurs automoteurs et tracteurs
- Il offre une capacité de charge jusqu'à 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Son profil directionnel divisé en blocs individuels offre une bonne adhérence sur les sols meubles
- Le nombre élevé de barrettes et la répartition des blocs sur la bande de roulement permettent un bon confort de conduite et une faible résistance au roulement sur route
- Sa grande surface de contact assure une bonne traction, une moindre consommation de carburant et un faible compactage du sol
- La carcasse à ceinture d'acier permet une répartition homogène de la pression au sol et protège des dommages pour une grande longévité du pneu

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

11.06.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15226691
EAN	8903635047124
Taille de pneu valide	VF 380 / 105 R 50
LI / SI / PR	179 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 363 +
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	191,20
Taille de jante recommandée	W13
Pression maximale de l'air [bar]	4,40
Largeur du pneu [mm]	400
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2050
Stat. Rayon (SLR) [mm]	946
Circonférence de roulement [mm]	6206
Profondeur du profil [mm]	40,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	371.85
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
179 D	7750	65		4,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.