

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226704
Taille de pneu valide	IF 270 / 105 R 54
LI / SI / PR	158 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 354



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance Agriflex 354 est un pneu d'entretien à technologie IF pour tracteurs, pulvérisateurs automoteurs et tractés
- Ce pneu IF offre une capacité de charge 20 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 20 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Cela permet de préserver au mieux les plantes et les sols
- Ce pneu présente une traction élevée et de remarquables propriétés autonettoyantes grâce aux barrettes renforcées à la forme optimale
- Sa grande surface de contact et sa construction en ceinture d'acier garantissent aussi bien la traction que la bonne répartition de la pression sur le sol
- Ce pneu se distingue par une bonne durabilité, une faible consommation de carburant et un grand confort de conduite

## Informations techniques

Numéro d'article	15226704
EAN	7291050073028
Taille de pneu valide	IF 270 / 105 R 54
LI / SI / PR	158 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 354
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,60
Taille de jante recommandée	9
Pression maximale de l'air [bar]	4,40
Largeur du pneu [mm]	280
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1946
Stat. Rayon (SLR) [mm]	917
Circonférence de roulement [mm]	5949
Profondeur du profil [mm]	46,0
Nombre de barrettes	37x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	154.8
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 D	4250	65		4,40	