

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226727
Taille de pneu valide	IF 380 / 105 R 54
LI / SI / PR	180 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 354



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance Agriflex 354 est un pneu d'entretien à technologie IF pour tracteurs, pulvérisateurs automoteurs et tractés
- Ce pneu IF offre une capacité de charge 20 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 20 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Cela permet de préserver au mieux les plantes et les sols
- Ce pneu présente une traction élevée et de remarquables propriétés autonettoyantes grâce aux barrettes renforcées à la forme optimale
- Sa grande surface de contact et sa construction en ceinture d'acier garantissent aussi bien la traction que la bonne répartition de la pression sur le sol
- Ce pneu se distingue par une bonne durabilité, une faible consommation de carburant et un grand confort de conduite

Informations techniques

Numéro d'article	15226727
EAN	7291050072281
Taille de pneu valide	IF 380 / 105 R 54
LI / SI / PR	180 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 354
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,49
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	5,20
Largeur du pneu [mm]	395
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2163
Stat. Rayon (SLR) [mm]	1003
Speed Radius Index (SRI)	1075
Circonférence de roulement [mm]	6548
Profondeur du profil [mm]	48,0
Nombre de barrettes	38x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	414.23
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
180 D	8000	65		5,20	