

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226737
Taille de pneu valide	750 / 50 R 26
LI / SI / PR	157 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multistar 376



Indications et caractéristiques

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et tracteurs à puissance élevée
- Barrettes à angle de 45° pour une traction élevée avec de bonnes capacités auto-nettoyantes
- Carcasse en nylon renforcée par une ceinture en acier
- Ceci ajouté au mélange de caoutchouc Stubble Guard (anti-chaume) garantit une protection optimale contre les perforations dues par exemple aux chaumes de maïs

Informations techniques

Numéro d'article	15226737
EAN	7291050062824
Taille de pneu valide	750 / 50 R 26
LI / SI / PR	157 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multistar 376
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,83
Taille de jante recommandée	25
Taille de jante autorisée	23
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	754
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1421
Stat. Rayon (SLR) [mm]	645
Circonférence de roulement [mm]	4322
Profondeur du profil [mm]	40,0
Nombre de barrettes	15x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	482
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
157 A8	4125	40		2,40	
151 D	3450	65		2,40	