Bohnenkamp
Moving Professionals

12.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226739
Taille de pneu valide	750 / 65 R 26
LI / SI / PR	173 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	360

ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- Large pneu agricole universel pour tracteurs, machines de récolte et autres machines agricoles
- Grand volume d'air pour une capacité de charge accrue et une moindre pression au sol
- Barrettes adaptées pour une traction importante et un très grand confort de conduite
- Solide carcasse à structure radiale avec talon et paroi latérale renforcés pour une longue durée de vie

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

12.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15226739
EAN	7291050019781
Taille de pneu valide	750 / 65 R 26
Taille alternative 1	28LR26
LI / SI / PR	173 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	360
Code TRA	R1-W
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	248,00
Taille de jante recommandée	DW25B
Taille de jante autorisée	DW23A, DW23B, DW24B, DW25A
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	751
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1623
Stat. Rayon (SLR) [mm]	727
Speed Radius Index (SRI)	775
Circonférence de roulement [mm]	4942
Surface de contact [cm²]	3112.7
Profondeur du profil [mm]	56,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	638.25
Période de garantie	7 ans

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 A8	6500	40		3,00	
170 B	6000	50		3,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.