

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15226745       |
| Taille de pneu valide | 620 / 75 R 26  |
| LI / SI / PR          | 166 A8 / 166 B |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | Alliance       |
| Profil                | Agristar 375   |



## Indications et caractéristiques

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et autres machines agricoles lourdes
- Profil R-1W agressif pour une traction maximale et un faible patinage
- Offre une énorme capacité de charge, même avec de faibles pressions de gonflage
- La ceinture en acier et un mélange spécial de caoutchouc Stubble Guard (anti-chaume) rendent ce pneu encore plus résistant, par exemple contre les perforations dues aux chaumes de maïs

## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15226745       |
| EAN                              | 7291050022132  |
| Taille de pneu valide            | 620 / 75 R 26  |
| LI / SI / PR                     | 166 A8 / 166 B |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | Alliance       |
| Profil                           | Agristar 375   |
| Propriétés de la carcasse        | Steel Belted   |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 217,56         |
| Taille de jante recommandée      | 20             |
| Taille de jante autorisée        | 18             |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,00           |
| Largeur du pneu [mm]             | 625            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1595           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 727            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 4816           |
| Profondeur du profil [mm]        | 47,0           |
| Contenance du pneu 75% [litr.]   | 517.5          |
| Période de garantie              | 10 ans         |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 166 A8 | 5300                    | 40             |                      | 3,00           |                  |
| 166 B  | 5300                    | 50             |                      | 3,00           |                  |