

## PNEUS

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                |
| Numéro d'article      | 15226758             |
| Taille de pneu valide | VF 600 / 65 R 28 NRO |
| LI / SI / PR          | 163 D                |
| TL/TT                 | TL                   |
| Marque                | Alliance             |
| Profil                | Agristar VF 365      |



 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- L'Alliance 365 en pneu VF est un pneu agricole moderne pour tracteurs puissants jusqu'à 250 CV
- La technologie VF (Very High Flexion) permet d'obtenir une capacité de charge jusqu'à 40 % plus élevée pour la même pression de gonflage et la même vitesse
- Grâce à la grande surface de contact et à la faible pression de gonflage, le sol est préservé de manière optimale
- La disposition et la forme des barrettes engendrent une transmission optimale de la force de traction
- Grâce à la technologie NRO (Narrow Rim Option), ce pneu peut aussi être monté sur des jantes plus étroites, par ex. en tant que pneu IF ou VF de la même taille dans d'autres variantes ou d'autres fabricants
- Homologué jusqu'à 65 km/h, ce pneu convient également au transport sur route

## Informations techniques

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Numéro d'article                 | 15226758             |
| EAN                              | 8903635022701        |
| Taille de pneu valide            | VF 600 / 65 R 28 NRO |
| LI / SI / PR                     | 163 D                |
| TL/TT                            | TL                   |
| Marque                           | Alliance             |
| Profil                           | Agristar VF 365      |
| Antistatique                     | non                  |
| Couleur du pneu                  | Noir                 |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 161,00               |
| Taille de jante recommandée      | 20                   |
| Taille de jante autorisée        | 21                   |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,00                 |
| Largeur du pneu [mm]             | 615                  |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1491                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 648                  |
| Circonférence de roulement [mm]  | 4436                 |
| Profondeur du profil [mm]        | 55,0                 |
| Nombre de barrettes              | 19x2                 |
| Contenance du pneu 75% [litr.]   | 390                  |
| Période de garantie              | 10 ans               |
| E-Ready                          | non                  |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 163 D  | 4875                    | 65             |                      | 2,00           |                  |