

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226763
Taille de pneu valide	540 / 65 R 30
LI / SI / PR	168 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	360



Indications et caractéristiques

- Large pneu agricole universel pour tracteurs, machines de récolte et autres machines agricoles
- Grand volume d'air pour une capacité de charge accrue et une moindre pression au sol
- Barrettes adaptées pour une traction importante et un très grand confort de conduite
- Solide carcasse à structure radiale avec talon et paroi latérale renforcés pour une longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	15226763
EAN	7291050068567
Taille de pneu valide	540 / 65 R 30
LI / SI / PR	168 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	360
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	135,90
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	18
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	560
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1486
Stat. Rayon (SLR) [mm]	670
Circonférence de roulement [mm]	4421
Contenance du pneu 75% [litr.]	343.5
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 A8	5600	40	Roulement libre	2,40	
	4000	40	Roue motrice	2,40	