

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226766
Taille de pneu valide	1050 / 50 R 32
LI / SI / PR	185 A8 / 182 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multistar 376



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et tracteurs à puissance élevée
- Barrettes à angle de 45° pour une traction élevée avec de bonnes capacités auto-nettoyantes
- Carcasse en nylon renforcée par une ceinture en acier
- Ceci ajouté au mélange de caoutchouc Stubble Guard (anti-chaume) garantit une protection optimale contre les perforations dues par exemple aux chaumes de maïs

Informations techniques

Numéro d'article	15226766
EAN	7291050063890
Taille de pneu valide	1050 / 50 R 32
LI / SI / PR	185 A8 / 182 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multistar 376
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	387,97
Taille de jante recommandée	36
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	1050
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1870
Stat. Rayon (SLR) [mm]	833
Circonférence de roulement [mm]	5656
Profondeur du profil [mm]	41,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	1274
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
185 A8	9250	40		3,20	
182 D	8500	65		3,20	