Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226835
Taille de pneu valide	900 / 60 R 42
LI / SI / PR	180 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agristar 378 XL

ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- Pneu de grand volume pour tracteurs puissants à partir d'environ 200 CV et machines de récolte
- Conçu pour un usage très diversifié
- Conduite confortable sur route, traction élevée et bon auto-nettoyage dans les champs
- Ceinture d'acier intégrée pour une meilleure stabilité, protection contre les perforations et grande surface de contact
- Composé de caoutchouc innovant pour une durée de vie prolongée et des flancs flexibles (pour l'adaptation de la pression de gonflage)

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15226835
EAN	7291050065986
Taille de pneu valide	900 / 60 R 42
LI / SI / PR	180 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agristar 378 XL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	368,54
Taille de jante recommandée	28
Taille de jante autorisée	27, 30
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	890
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2140
Stat. Rayon (SLR) [mm]	951
Circonférence de roulement [mm]	6356
Profondeur du profil [mm]	63,5
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	1249.5
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
180 D	8000	65		2,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.