

PNEUS

| | |
|-----------------------|------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15226896 |
| Taille de pneu valide | VF 480 / 80 R 50 |
| LI / SI / PR | 169 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | Agriflex 363 + |



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 363+ est un pneu pour cultures à technologie IF destiné aux lourds pulvérisateurs automoteurs et tracteurs
- Il offre une capacité de charge jusqu'à 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Son profil directionnel divisé en blocs individuels offre une bonne adhérence sur les sols meubles
- Le nombre élevé de barrettes et la répartition des blocs sur la bande de roulement permettent un bon confort de conduite et une faible résistance au roulement sur route
- Sa grande surface de contact assure une bonne traction, une moindre consommation de carburant et un faible compactage du sol
- La carcasse à ceinture d'acier permet une répartition homogène de la pression au sol et protège des dommages pour une grande longévité du pneu

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Numéro d'article | 15226896 |
| EAN | 7291050085946 |
| Taille de pneu valide | VF 480 / 80 R 50 |
| LI / SI / PR | 169 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | Agriflex 363 + |
| Propriétés de la carcasse | Steel Belted |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 197,50 |
| Taille de jante recommandée | DW16L |
| Taille de jante autorisée | DW15L |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 479 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 2035 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 910 |
| Circonférence de roulement [mm] | 6146 |
| Profondeur du profil [mm] | 41,0 |
| Nombre de barrettes | 34x2 |
| Contenance du pneu 75% [ltr.] | 510 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 169 D | 5800 | 65 | | 2,00 | |