Bohnenkamp
Moving Professionals

13.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226975
Taille de pneu valide	360 / 70 R 24
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	579

ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- L'Alliance 579 est comparable, en matière de structure et de profil, au Galaxy Garden Pro, un pneu spécial pour tracteurs de petite à moyenne taille pour la culture d'espaces verts, de vignobles et de vergers
- La hauteur de profil particulièrement importante, le grand nombre de blocs de profil et leur disposition assurent une bonne traction, une longue durée de vie et un bon auto-nettoyage
- Son épaulement de pneu ouvert et arrondi et la grande surface de contact réduisent la pression du sol et protègent le sol ainsi que les plantes

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

13.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15226975
EAN	8903635029045
Taille de pneu valide	360 / 70 R 24
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	579
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,05
Taille de jante recommandée	W11
Taille de jante autorisée	W10, W12
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	360
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1152
Stat. Rayon (SLR) [mm]	535
Circonférence de roulement [mm]	3440
Profondeur du profil [mm]	26,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 A8	1500	40		1,60	
122 B	1500	50		1,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.