

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15227403	
Taille de pneu valide	IF 710 / 75 R 42 CFO	
LI / SI / PR	176 D	
TL/TT	TL	
Marque	Alliance	
Profil	Agriflex 372	



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 372 est un pneu à technologie IF pour des tracteurs haute puissance à partir d'environ 220 CV
- Ses flancs extrêmement flexibles permettent une capacité de charge 20 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 20 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Sa surface de contact supérieure assure une excellente traction et ainsi une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil R-1W offre une remarquable adhérence et assure une grande longévité du pneu
- Ce pneu convient à un usage agricole cyclique (CFO) sur les machines de récolte



Informations techniques

Numéro d'article	15227403	
EAN	7291050067584	
Taille de pneu valide	IF 710 / 75 R 42 CFO	
LI / SI / PR	176 D	
TL/TT	TL	
Marque	Alliance	
Profil	Agriflex 372	
Propriétés de la carcasse	Steel Belted	
Antistatique	non	
Couleur du pneu	Noir	
Numéro du règlement ECE	ECE 106	
Nettogewicht [kg] (gültig)	356,89	
Taille de jante recommandée	25	
Pression maximale de l'air [bar]	1,60	
Largeur du pneu [mm]	728	
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2154	
Stat. Rayon (SLR) [mm]	951	
Speed Radius Index (SRI)	1025	
Circonférence de roulement [mm]	6318	
Profondeur du profil [mm]	63,0	
Nombre de barrettes	21x2	
Contenance du pneu 75% [ltr.]	1045.5	
Période de garantie	10 ans	
E-Ready	non	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
176 D	7100	65		1,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.