

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15227412
Taille de pneu valide	420 / 80 R 46
LI / SI / PR	162 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	385



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole à structure radiale de série 80/85 pour tracteurs jusqu'à environ 200 CV de puissance
- Grand volume d'air pour une capacité de charge énorme et un confort de conduite exceptionnel
- Profil R-1W (20 % de profondeur de profil en plus par rapport au profil R-1) associé à un nombre optimal de barrettes pour une bonne traction et un bon auto-nettoyage
- Talon et barrettes renforcés pour une longue durée de vie
- Le mélange de caoutchouc Stubble Guard (anti-chaume) offre une protection contre les perforations dues par exemple aux chaumes de maïs

Informations techniques

Numéro d'article	15227412
EAN	7291050057721
Taille de pneu valide	420 / 80 R 46
LI / SI / PR	162 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	385
Propriétés de la carcasse	High Speed
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	153,02
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12, 14
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	420
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1861
Stat. Rayon (SLR) [mm]	859
Circonférence de roulement [mm]	5611
Contenance du pneu 75% [litr.]	321
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A8	4750	40		3,20	
159 D	4375	65		3,20	