

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15227430
Taille de pneu valide	520 / 85 R 46
LI / SI / PR	173 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agristar 375



Indications et caractéristiques

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et autres machines agricoles lourdes
- Profil R-1W agressif pour une traction maximale et un faible patinage
- Offre une énorme capacité de charge, même avec de faibles pressions de gonflage
- La ceinture en acier et un mélange spécial de caoutchouc Stubble Guard (anti-chaume) rendent ce pneu encore plus résistant, par exemple contre les perforations dues aux chaumes de maïs

Informations techniques

Numéro d'article	15227430
EAN	7291050046442
Taille de pneu valide	520 / 85 R 46
Taille alternative 1	20.8R46
LI / SI / PR	173 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agristar 375
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	242,58
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	15, 18
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	542
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2050
Stat. Rayon (SLR) [mm]	956
Speed Radius Index (SRI)	1025
Circonférence de roulement [mm]	6284
Profondeur du profil [mm]	60,0
Nombre de barrettes	23x2
Largeur de la barrette [mm]	47
Contenance du pneu 75% [litr.]	580
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 A8	6500	40		3,20	
169 D	5800	65		3,20	