

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15227436
Taille de pneu valide	VF 340 / 85 R 48
LI / SI / PR	164 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 354 +



Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance Agriflex 354+ est un pneu d'entretien à technologie VF pour tracteurs, pulvérisateurs automoteurs et tractés
- Ce pneu VF offre une capacité de charge 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- Cela permet de préserver au mieux les plantes et les sols
- Ce pneu présente une traction élevée et de remarquables propriétés autonettoyantes grâce aux barrettes renforcées à la forme optimale
- Sa grande surface de contact et sa construction en ceinture d'acier garantissent aussi bien la traction qu'une bonne répartition de la pression sur le sol
- Ce pneu se distingue par une bonne durabilité, une faible consommation de carburant et un grand confort de conduite

Informations techniques

Numéro d'article	15227436
EAN	7291050085359
Taille de pneu valide	VF 340 / 85 R 48
LI / SI / PR	164 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	129,60
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	354
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1807
Stat. Rayon (SLR) [mm]	841
Circonférence de roulement [mm]	5489
Profondeur du profil [mm]	44,5
Nombre de barrettes	32x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	225.75
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 D	5000	65		4,00	