Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15227598
Taille de pneu valide	420 / 85 R 26
LI / SI / PR	135 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO II

ALLIANCE

Indications et caractéristiques

- Pneu agricole de série 70 pour tracteurs de puissance basse à moyenne jusqu'à environ 180 CV (sauf pour 710 de largeur)
- Pneu tout terrain pour champs et prairies
- Profil d'entraînement R-1W avec barrettes hautes à angles multiples pour une bonne traction sur sols mouillés
- Talon et flancs renforcés, avec large surface de contact des barrettes au centre pour un bon confort de conduite

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15227598
EAN	8903635027454
Taille de pneu valide	420 / 85 R 26
Taille alternative 1	16.9R26
LI / SI / PR	135 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,30
Taille de jante recommandée	W15L
Taille de jante autorisée	W14L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	429
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1370
Stat. Rayon (SLR) [mm]	626
Circonférence de roulement [mm]	4072
Profondeur du profil [mm]	48,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	225
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
135 A8	2180	40		1,60	
135 B	2180	50		1,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.