

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15227900
Taille de pneu valide	520 / 70 R 38
LI / SI / PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu agricole de série 70 pour tracteurs de puissance basse à moyenne jusqu'à environ 180 CV (sauf pour 710 de largeur)
- Pneu tout terrain pour champs et prairies
- Profil d'entraînement R-1W avec barrettes hautes à angles multiples pour une bonne traction sur sols mouillés
- Talon et flancs renforcés, avec large surface de contact des barrettes au centre pour un bon confort de conduite

## Informations techniques

Numéro d'article	15227900
EAN	8903635007746
Taille de pneu valide	520 / 70 R 38
LI / SI / PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	155,03
Taille de jante recommandée	W16L
Taille de jante autorisée	15, 18
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	516
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1755
Stat. Rayon (SLR) [mm]	797
Circonférence de roulement [mm]	5076
Profondeur du profil [mm]	47,0
Nombre de barrettes	19x2
Largeur de la barrette [mm]	43
Contenance du pneu 75% [ltr.]	405
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 A8	3350	40		1,60	
150 B	3350	50		1,60	