

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15228791
Taille de pneu valide	480 / 80 R 42
LI / SI / PR	151 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agri Star II



Indications et caractéristiques

- L'Alliance Agri Star II est un nouveau pneu agricole moderne avec indice de vitesse "D" (jusqu'à 65 km/h) pour les tracteurs de la plage de puissance correspondante.
- La technologie spéciale StratifiedLayer (technologie de couche intermédiaire) assure une très bonne traction et un très bon confort de conduite lors d'une utilisation en champ et sur route
- La technologie StratifiedLayer signifie que deux barrettes agricoles sont superposées de sorte qu'une fois les barrettes extérieures usées, celles se trouvant en dessous continuent d'assurer la traction
- Même après 40 % d'usure, la deuxième couche de barrettes garantit toujours une bonne adhérence et une traction efficace, donc une très longue durée de vie
- Sa large surface de contact assure un faible compactage du sol
- Un mélange de caoutchouc particulièrement résistant à l'abrasion et à la perforation (Stubble Guard) protège le pneu des blessures dommages par les chaumes de céréales

Informations techniques

Numéro d'article	15228791
EAN	8903635028758
Taille de pneu valide	480 / 80 R 42
LI / SI / PR	151 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Agri Star II
Propriétés de la carcasse	Stubble Guard
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	170,50
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	W16L, DD16L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	494
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1830
Stat. Rayon (SLR) [mm]	842
Circonférence de roulement [mm]	5429
Profondeur du profil [mm]	54,0
Nombre de barrettes	22x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	423.23
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
151 D	3450	65		1,60	