

## PNEUS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits    | Pneus         |
| Numéro d'article      | 15228900      |
| Taille de pneu valide | 520 / 70 R 38 |
| LI / SI / PR          | 150 D         |
| TL/TT                 | TL            |
| Marque                | Alliance      |
| Profil                | Agri Star II  |



## Indications et caractéristiques

- L'Alliance Agri Star II est un nouveau pneu agricole moderne avec indice de vitesse "D" (jusqu'à 65 km/h) pour les tracteurs de la plage de puissance correspondante.
- La technologie spéciale StratifiedLayer (technologie de couche intermédiaire) assure une très bonne traction et un très bon confort de conduite lors d'une utilisation en champ et sur route
- La technologie StratifiedLayer signifie que deux barrettes agricoles sont superposées de sorte qu'une fois les barrettes extérieures usées, celles se trouvant en dessous continuent d'assurer la traction
- Même après 40 % d'usure, la deuxième couche de barrettes garantit toujours une bonne adhérence et une traction efficace, donc une très longue durée de vie
- Sa large surface de contact assure un faible compactage du sol
- Un mélange de caoutchouc particulièrement résistant à l'abrasion et à la perforation (Stubble Guard) protège le pneu des blessures dommages par les chaumes de céréales

Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article                 | 15228900      |
| EAN                              | 8903635028161 |
| Taille de pneu valide            | 520 / 70 R 38 |
| LI / SI / PR                     | 150 D         |
| TL/TT                            | TL            |
| Marque                           | Alliance      |
| Profil                           | Agri Star II  |
| Propriétés de la carcasse        | Stubble Guard |
| Antistatique                     | non           |
| Couleur du pneu                  | Noir          |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 161,50        |
| Taille de jante recommandée      | W16L          |
| Taille de jante autorisée        | W15L, W18L    |
| Pression maximale de l'air [bar] | 1,60          |
| Largeur du pneu [mm]             | 520           |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1750          |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 789           |
| Circonférence de roulement [mm]  | 5189          |
| Profondeur du profil [mm]        | 55,0          |
| Nombre de barrettes              | 21x2          |
| Contenance du pneu 75% [ltr.]    | 432.75        |
| Période de garantie              | 7 ans         |
| E-Ready                          | non           |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 150 D  | 3350                    | 65             |                      | 1,60           |                  |