

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15231173
Taille de pneu valide	14.5 - 20
LI / SI / PR	136 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	317



Indications et caractéristiques

- Pneu MPT diagonal pour différents types d'usage sur les machines les plus diverses
- Profil de traction offrant une bonne traction et des propriétés autonettoyantes, même dans des conditions météorologiques et d'usage extrêmes
- Blocs de profil disposés au milieu pour une bonne tenue sur route
- Homologué jusqu'à 90 km/h (indice de vitesse G)
- Pour un usage prolongé sur essieux tirés, il est recommandé de monter les pneus dans le sens opposé au déplacement

Informations techniques

Numéro d'article	15231173
EAN	8903635013228
Taille de pneu valide	14.5 - 20
LI / SI / PR	136 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	317
Propriétés de la carcasse	MPT
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,72
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	355
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1095
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3260
Profondeur du profil [mm]	24,3
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
136 G	2240	90		3,00	